

**AVISO DE RESULTADO  
PREGÃO PRESENCIAL SRP- Nº 004/2025**

A Companhia de Desenvolvimento de Rondonópolis - CODER, através DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO torna público, que após a análise e julgamento do Pregão Presencial SRP Nº. 004/2025, sendo o seguinte objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA (S) JURÍDICA (S) PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI's) E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (EPC's), TINTAS SPRAY, LEITOR BIOMÉTRICO E CÂMERA WEBCAM, A FIM DE ATENDER A COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE RONDONÓPOLIS - CODER. Sagrou-se vencedora a seguinte empresa participante, conforme abaixo especificado:

| ITEM | EMPRESA VENCEDORA  | DESCRIÇÃO   | UNID. | QTDE | VALOR UNITÁRIO FINAL DO ITEM | VALOR TOTAL FINAL DO ITEM |
|------|--|---|-------|------|------------------------------|---------------------------|
| 01   | CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA | <b>BANDEIRA DE SINALIZAÇÃO LARANJA 30 X 35 CM - <u>DESCRIÇÃO:</u></b> Bandeira em tecido resistente a sol e chuva, cabo de madeira. Indicado para advertências em rodovias e vias urbanas.  | UNID. | 80   | R\$ 10,61                    | R\$ 848,80                |
| 02   | CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA | <b>BONECO SINALIZADOR DE OBRAS EM VIAS PÚBLICAS - <u>DESCRIÇÃO:</u></b> Boneco para sinalização de segurança em obras. Utilizado em canteiros de obras, rodovias, estacionamentos e locais que exigem atenção e controle de fluxo de veículos ou pedestres. <b>Material:</b><br><b>Corpo:</b> Plástico moldável de alta resistência (Polietileno ou similar);<br><b>Pintura:</b> Cores vibrantes para alta visibilidade (padrão laranja);<br><b>Refletivos:</b> Faixas refletivas em X no corpo e nas pernas, para visibilidade noturna;<br><b>Detalhes gráficos:</b> Impressão digital em adesivo nos braços e cabeça, garantindo acabamento detalhado e visual de alta qualidade; <b>Dimensões:</b> <b>Base:</b> 84 cm (largura) x 64 cm (profundidade) x 15 cm (altura); <b>Corpo:</b> 140 cm (largura) x 200 cm (altura) x 7 cm (espessura); <b>Bandeira anexada:</b> 50 cm (largura) x 30 cm (altura)<br><b>Montagem:</b> Produzido em duas partes: corpo e base, permitindo fácil transporte e montagem; <b>Peso Total:</b> 15 kg;<br><b>Características:</b> <b>Resistência:</b> Alta resistência a impactos e condições climáticas adversas (sol, chuva e vento);<br><b>Estabilidade:</b> Base larga e reforçada para evitar tombamentos;<br><b>Portabilidade:</b> Design modular e leve, facilitando transporte e armazenamento; | UNID. | 04   | R\$ 2.000,00                 | R\$ 8.000,00              |



X



|    |  |   |       |     |            |               |
|----|--|---|-------|-----|------------|---------------|
|    |  | <p><b>Visibilidade:</b> Equipado com cores chamativas, faixas refletivas e detalhes em impressão digital, garantindo alta visibilidade diurna e noturna;<br/> <b>Acabamento:</b> Impressão digital em adesivo nos braços e cabeça para maior precisão visual e aparência profissional;<br/> <b>Observações:</b> Ideal para sinalização de áreas de risco e orientação no trânsito.</p>  |       |     |            |               |
| 03 | <p>GERAÇÃO 2000<br/>CALÇADOS,<br/>CONFECCÕES E<br/>MATERIASI<br/>ESPORTIVOS<br/>LTDA CNPJ:<br/>03.449.844/0001-<br/>02</p> | <p><b>CALÇADO DE SEGURANÇA TIPO TÊNIS - APROVADO, NO MÍNIMO, PARA PROTEÇÃO CONTRA IMPACTOS DE QUEDAS SOBRE OS ARTELHOS E CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE E PERFURANTES, COM ABSORÇÃO DE ENERGIA NA ÁREA DO SALTO (CALCANHAR) E COM RESISTÊNCIA AO ESCORREGAMENTO - DESCRIÇÃO:</b><br/>                 Calçado de segurança isolante elétrico de uso profissional, tipo tênis, fechamento em amarrar, confeccionado em tecido e microfibras, palmilha de montagem em fibras não metálicas resistentes a perfuração montada pelo sistema strobel, biqueira de composite, solado de poliuretano tridensidade com resistência ao escorregamento injetado diretamente no cabedal, sistema de absorção de energia na região do salto. COR PRETA OU CINZA. NUMERAÇÃO CONFORME PEDIDO. <b>(MARCA COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A BRACOL).</b></p> | PAR   | 180 | R\$ 249,50 | R\$ 44.910,00 |
| 04 | <p>CONSTRUFER<br/>MAQUINAS<br/>CONSTRUÇÕES<br/>E<br/>FERRAMENTAS<br/>EPI'S LTDA</p>  | <p><b>CAMERA WEBCAM PARA FOTOS COM MICROFONE COM SUPORTE PARA COMPUTADOR.</b> Deve possuir correção automática de luz para melhor imagem. GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.</p>  | UNID. | 03  | R\$ 436,63 | R\$ 1.309,89  |





|    |  |   |       |    |            |               |
|----|--|---|-------|----|------------|---------------|
| 05 | FRACASSADO   | <p><b>CAPA 7/8 BRIGADISTA - APROVADA PARA PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (CALOR E CHAMAS) PARA USO EM OPERAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO DE ESTRUTURAS - DESCRIÇÃO:</b> Capa de combate a incêndio urbano confeccionada em múltiplas camadas, sendo camada externa em tecido retardante a chammas composto de aramida e fibra de carbono, barreira de umidade em tecido poliéster retardante a chammas com filme de poliuretano, barreira térmica em manta agulhada em aramida e tecido plano retardante a chammas composto de aramida e viscose FR, acoplados com costura em matelassê, fechamento frontal duplo com zíper e velcro, faixa refletiva. NUMERAÇÕES CONFORME PEDIDO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA.</p> | UNID. | 08 | FRACASSADO | FRACASSADO    |
| 06 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA | <p><b>CAPUZ OU BALACLAVA PARA PROTEÇÃO DO CRÂNIO E PESCOÇO DO USUÁRIO CONTRA RISCOS PROVENIENTES DE FONTES GERADORAS DE CALOR NOS TRABALHOS DE COMBATE A INCÊNDIO. DESCRIÇÃO:</b> Capuz de segurança confeccionado em malha em fibra de meta-aramida retardante a chama, uma camada, abertura facial, tipo balaclava.</p>   | UNID. | 08 | R\$ 115,20 | R\$ 921,60    |
| 07 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA | <p><b>CAVALETE SINALIZADOR PARA LIMPEZAS AMARELHO COM ESCRITAS PRETAS "CUIDADO PISO MOLHADO" - Material Placa:</b> Polipropileno, Estampa: Silk, Altura: 62cm, Largura: 30cm, Comprimento: 30cm, Peso: 760g.</p>  | UNID. | 06 | R\$ 35,25  | R\$ 211,50    |
| 08 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA | <p><b>CINTA DE ELEVAÇÃO DE CARGAS (10 T e 6 m) - DESCRIÇÃO:</b> Cinta em material 100% poliéster de alta tenacidade, camada dupla, olhais reforçados nas extremidades, elevação de carga de 10 toneladas e 6 metros de comprimento, fator de segurança 7:1. CINTA CONFECCIONADA CONFORME A NORMA ABNT NBR 15637-1.</p>  | UNID. | 16 | R\$ 732,50 | R\$ 11.720,00 |





|    |  |   |       |     |            |               |
|----|--|---|-------|-----|------------|---------------|
| 09 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA   | CINTA REBOQUE DE<br>CAMINHÃO/CARROS Cinta de reboque<br>e Arraste 10 Toneladas X 4 metros.  | UNID. | 07  | R\$ 190,00 | R\$ 1.330,00  |
| 10 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA   | COLETE DE PROTEÇÃO LARANJA<br>SEM BOLSO FECHAMENTO EM ZIPER<br>- <u>DESCRIÇÃO</u> : Colete refletivo fabricado<br>em malha de poliéster perfurada para<br>melhor transpiração. Fitas refletivas de alta<br>visibilidade costuradas: 2 horizontais na<br>região da cintura e 2 verticais, sendo uma à<br>direita e outra à esquerda do tronco<br>iniciando no peito e indo até as costas.  | UNID. | 150 | R\$ 17,54  | R\$ 2.631,00  |
| 11 | GERAÇÃO 2000<br>CALÇADOS,<br>CONFECÇÕES E<br>MATERIASI<br>ESPORTIVOS<br>LTDA CNPJ:<br>03.449.844/0001-<br>02 | <b>CONE LARANJA FLEXÍVEL INJETADO EM<br/>PVC RETRORREFLETIVO - <u>DESCRIÇÃO</u></b> : cor<br>laranja, 75 cm de altura, flexível injetado<br>em PVC, com duas faixas brancas em PVC<br>retrorefletivas de 250 candelas micro<br>prismáticas tipo colmeia, conforme ABNT<br>NBR 14644. Soldadas eletronicamente aos<br>cones: 1º faixa com aproximadamente<br>14,5 cm de altura e 2º faixa de<br>aproximadamente 10 cm de altura. Largura<br>da base quadrada de 40 x 40 cm e diâmetro<br>da base de no mínimo 25 cm. Conta com<br>um abertura no topo para o encaixe de<br>suporte de sinalizadores e duas aberturas<br>na parte superior lateral para o uso de fita<br>zebrada, corrente ou corda. Permite ser<br>dobrado ao meio sem prejuízo ao seu<br>formato original. Resistente às<br>intempéries climáticas, proteção contra<br>altas temperaturas e raios UV. <b>LOGOTIPO<br/>DA CODER PINTADO NO CONE.</b> | UNID. | 600 | R\$ 158,00 | R\$ 94.800,00 |
| 12 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA   | <b>CONE BALIZADOR OU SUPER CONE NA<br/>COR LARANJA COM RETRORREFLETIVOS</b><br>- <u>DESCRIÇÃO</u> : fabricado em polietileno<br>linear sem soldas nem emendas, através<br>do processo de retomoldagem, com<br>prolongada vida útil contra o<br>desbotamento. Proteção contra raios uv<br>e resistente às intempéries climáticas.<br>Possui 3 faixas adesivas refletivas<br>prismáticas brancas abnt nbr 14644, para<br>melhor visibilidade diurna/noturna e<br>auxiliar nas áreas de pouca iluminação.<br>Sua base quadrada plana, possui sapatas<br>distribuídas proporcionalmente, para<br>melhor fixação ao solo e escoamento da   | UNID  | 20  | R\$ 223,58 | R\$ 4.471,60  |





|    |   |   |       |    |            |               |
|----|---|---|-------|----|------------|---------------|
|    |   | <p>água. Dimensões: base de 56 x 56 cm, altura total do cone de 110 cm, altura da base de 21 cm, diâmetro de 40 cm, peso de aproximadamente 6,50 kg. Possui alça na parte superior. <b>LOGOTIPO DA CODER PINTADO NO CONE.</b></p>   |       |    |            |               |
| 13 | FRACASSADO  | <p><b>CONE BARREIRA VIÁRIA NA COR LARANJA COM RETORREFLETIVOS - DESCRIÇÃO:</b> fabricada em polietileno linear, através do processo de rotomoldagem, aditivado contra ação dos raios solares ultravioleta e desbotamento. Pode ser preenchida com areia ou água para aumentar o seu peso. Possui sistema de engate entre as barreiras e conta com duas alças para movimentação. As faixas refletivas são dispostas na transversal sendo 6 em cada um dos lados. <u>Dimensões:</u> altura do bloco de 550 mm; altura total (considerando a alça) de 635 mm, largura da base de 500 mm, comprimento do bloco de 975 mm, comprimento total (considerando o engate) de 1010 mm. <b>LOGOTIPO DA CODER PINTADO.</b></p> | UNID  | 40 | FRACASSADO | FRACASSADO    |
| 14 | <p>CONSTRUFER<br/>MAQUINAS<br/>CONSTRUÇÕES<br/>FERRAMENTAS E<br/>EPI'S LTDA</p> | <p><b>PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS PROVENIENTES DE ARCO ELÉTRICO E FOGO REPENTINO - DESCRIÇÃO:</b> CONJUNTO Camisa e Calça de segurança confeccionada em uma camada de tecido Uniforte Pro FR, composto por 100% de algodão, ATPV 11 Cal/cm<sup>2</sup>, fabricado pela empresa Companhia de Tecidos Santanense, com gramatura nominal 8,0 oz/yd<sup>2</sup> (271 g/m<sup>2</sup>), COM LOGOTIPO DA CODER NA CAMISA E CALÇA. PARA SERVIÇOS COM ELETRICIDADE. NUMERAÇÕES CONFORME PEDIDO.</p>   | CONJ. | 90 | R\$ 380,00 | R\$ 34.200,00 |





|    |  |  |       |      |            |               |
|----|--|--|-------|------|------------|---------------|
| 15 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA | <b>CORRENTE PARA SINALIZAÇÃO AMARELA E PRETA ELO PEQUENO</b> - <u>DESCRIÇÃO:</u> Em polietileno de alta densidade, resistente a intempéries e proteção contra raios UV, cor dos elos preto e amarelo, dimensões de 35 x 15 x 6 mm, possui elos de abertura e fechamento. <b>ROLO DE 100 METROS.</b>  | ROLO  | 02   | R\$ 58,49  | R\$ 116,98    |
| 16 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA | <b>CREME BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 COM AÇÃO REPELENTE DE INSETOS</b> - <u>DESCRIÇÃO:</u> Protetor solar profissional desenvolvido com alta tecnologia em fator de proteção a pele com qualidade e responsabilidade. Para uso em trabalhadores com mínima e máxima exposição ao sol. Produto resistente à água e suor, espalhando facilmente pela pele e rápida absorção. Formulação com vitamina E previne o envelhecimento precoce à pele, hipoalérgico, não comede gênico, com fragrância suave e ação hidratante. Não provoca acne, oil free, testado dermatologicamente. <b>EMBALAGEM DE 1 LITRO COM VALVULA PUMP DOSADORA. VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DE NO MÍNIMO 01 ANO. (PRODUTO COM QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA NUTRIEX).</b> | UNID. | 60   | R\$ 171,50 | R\$ 10.290,00 |
| 17 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA | <b>CREME BLOQUEADOR SOLAR FPS 60 COM AÇÃO REPELENTE DE INSETOS</b> - <u>DESCRIÇÃO:</u> Protetor solar profissional desenvolvido com alta tecnologia em fator de proteção a pele com qualidade e responsabilidade. Para uso em trabalhadores com mínima e máxima exposição ao sol. Produto resistente à água e suor, espalhando facilmente pela pele e rápida absorção. Formulação com vitamina E previne o envelhecimento precoce à pele, hipoalérgico, não comede gênico, com fragrância suave e ação hidratante. Não provoca acne, oil free, testado dermatologicamente. <b>EMBALAGEM DE 120 g. VALIDADE NO MOMENTO DA ENTREGA DE NO MÍNIMO 01 ANO. (MARCA SIMILAR OU SUPERIOR NUTRIEX).</b>   | UNID. | 1000 | R\$ 30,80  | R\$ 30.800,00 |





|    |  |   |       |       |              |               |
|----|--|---|-------|-------|--------------|---------------|
| 18 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA | <b>ESCADA EXTENSIVA DE FIBRA PROFISSIONAL 7,20 M. DESCRIÇÃO:</b><br>Feita em fibra de vidro com degraus de alumínio, não conduz eletricidade, para serviços elétricos. Possui catraca de segurança, corda e roldana, pés de borracha antiderrapante, carga máxima de 120 Kg. GARANTIA DE 01 ANO.  | UNID. | 02    | R\$ 2.280,30 | R\$ 4.560,60  |
| 19 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA | <b>FAIXA ADESIVA REFLETIVA PARA LATERAL E TRASEIRA DE CAMINHÕES E ONIBUS - DESCRIÇÃO:</b> faixa adesiva refletiva vermelho/branco, 50 x 300 mm, autoadesiva de fácil aplicação, prismática de alta performance, atender as normas e resoluções do DENATRAN. LADOS DIREITO E ESQUERDO, CONFORME PEDIDO.  | UNID. | 2.000 | R\$ 18,25    | R\$ 36.500,00 |
| 20 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA | <b>FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA 70 MM X 200 M – FITA ZEBRADA SEM ADESIVO PARA ISOLAMENTO DE ÁREA COM 70 MM DE LARGURA E 200 METROS DE COMPRIMENTO.</b>  | ROLO  | 3.000 | R\$ 10,59    | R\$ 31.770,00 |
| 21 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA | <b>FITA ZEBRADA ANTIDERRAPANTE PARA SOLO – DESCRIÇÃO:</b> Fita autoadesiva, antiderrapante confeccionada em resina poliuretânica, revestida com grãos de óxido de alumínio e coberta com adesivo acrílico. Cor: zebraada (amarelo e preto), largura da fita 50 mm e comprimento do rolo 20 m. Para aplicação em superfciefes planas de pisos, escadas, rampas, corredores, etc. Para áreas internas e externas onde há a necessidade de se evitar o escorregamento. | ROLO  | 03    | R\$ 26,41    | R\$ 79,23     |
| 22 | FRACASSADO   | <b>FITA PARA ISOLAMENTO DE ÁREA LARANJA COM CARRETEL RECOLHEDOR:</b> fita em tecido plástico com alta resistencia e durabilidade a intemperies. Ponteira em pvc. Dimensões: 50 mm de largura x 50 m de comprimento. Carretel recolhedor: corpo em liga de alumínio com pintura superficial, alavanca e cabo em aço carbono com tratamento anticorrosivo, ponteira e manipulo em pvc na cor preta. Dimensões: 250 x 450 x 200 mm.                                    | UNID. | 03    | FRACASSADO   | FRACASSADO    |





|    |  |  |       |    |            |              |
|----|--|--|-------|----|------------|--------------|
| 23 | FRACASSADO   | LENÇOL ISOLANTE (1000 X 400 MM) - TENSÃO MÁXIMA DE USO DE 1000 V.  | UNID. | 10 | FRACASSADO | FRACASSADO   |
| 24 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA | <b>LEITOR BIOMÉTRICO</b> -<br><u>DESCRIÇÃO:</u> Leitor tipo Óptico (maior resistência), Área de captura e leitura: Prisma de vidro com LED visível e perceptivo, que informa a ativação automática do leitor no momento da captura da digital, Modelo do leitor: Torre (facilitar o manuseio), Captura: Qualquer ângulo (360°), Resolução: 500 DPI, Tempo de Captura: ~ 300 milissegundos, Driver OS: Windows 98/2000/ME/2003/2008/XP/Vista/ 7 32-bit e 64-bit/ 8 32-bit e 64-bit/ 10 32-bit e 64-bit; Linux kernel 2.4 ou superior; Android (dispositivos que possuam suporte ao USB OTG ativado no kernel). GARANTIA MÍNIMA DE 01 ANO. <b>(MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A FINGERTECH - HAMSTER DX).</b> | UNID. | 03 | R\$ 734,00 | R\$ 2.202,00 |
| 25 | FRACASSADO   | <b>LINGA COM CATRACA PARA AMARRAÇÃO DE CARGAS</b> -<br><u>DESCRIÇÃO:</u> Linga de amarração grau 8 com catraca de tensionamento conforme norma EN 12195-3. Força de tensão 2400 N, capacidade de amarração 16.000 N, carga de ruptura 322 KN, comprimento padrão da linga 3.500 mm. As lingas para amarração de cargas devem estar de acordo com a resolução do CONTRAN Nº 354. Devem possuir fator de segurança de 2:1 para amarração longitudinal e transversal. <b>(MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A RUD).</b>   | UNID. | 04 | FRACASSADO | FRACASSADO   |
| 26 | FRACASSADO   | <b>CINTA DE POLIESTER IMP. COR 4:1 GRAB 2 PLANA GANCHO C/TRAVA 11.200 KG X 2000 MM - (MARCA SIMILAR OU SUPERIOR A INTER CABOS).</b>  | UNID. | 06 | FRACASSADO | FRACASSADO   |





|    |  |  |       |     |            |               |
|----|--|--|-------|-----|------------|---------------|
| 27 | FRACASSADO   | <b>CINTA PARA ELEVAÇÃO DE CARGAS DE POLIESTER IMP. COR 4:1 GRAB 4 PLANA GANCHO C/TRAVA 10.500 KG X 2500 MM - (MARCA SIMILIAR OU SUPERIOR A INTER CABOS).</b>   | UNID. | 04  | FRACASSADO | FRACASSADO    |
| 28 | CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA | <b>CINTO SUSTENTAÇÃO STIHL ORIGINAL, OMBREIRAS DUPLAS, REFORÇADO, PARA ROÇADEIRAS STIHL E COMPATÍVEL COM TODAS ROÇADEIRAS DO MERCADO - DESCRIÇÃO:</b> Com apoio nos 2 ombros é feita de material acolchoado para maior conforto, ganchos e fivelas em Aço. Código Original 4119-710-9001.  | UNID. | 50  | R\$ 224,50 | R\$ 11.225,00 |
| 29 | CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA | <b>LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTOS: DESCRIÇÃO:</b> Luva Descartável de Látex com pó para procedimento uso não médico, caixa com 100 unidades. TAMANHO CONFORME O PEDIDO.  | CAIXA | 100 | R\$ 28,70  | R\$ 2.870,00  |
| 30 | CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA | <b>LUVA PARA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES QUÍMICOS E UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA: DESCRIÇÃO:</b> luva tipo b para proteção das mãos do usuário contra agentes químicos (hidrocarbonetos saturados (j), bases inorgânicas (k), bases orgânicas (o), peróxidos (p) e aldeídos (t)) e contra umidade proveniente de operações com uso de água, caixa com 100 unidades.  | CAIXA | 80  | R\$ 25,40  | R\$ 2.032,00  |
| 31 | FRACASSADO   | <b>LUVA ISOLANTE DE BORRACHA - APROVADA PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUE ELÉTRICOS - DESCRIÇÃO:</b> Luva Isolante de Borracha Natural, Tipo II, Classe 00, comprimento de 356 mm, TENSÃO DE USO 500 V, fabricada conforme a NBR 10622/NBR 16295/ASTM D120. Numeração do 8 ao 12. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E LAUDO DO PRODUTO. NUMERAÇÕES CONFORME PEDIDO. PRODUTO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA. VALIDADE DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 02 ANOS NO MOMENTO DA ENTREGA. | PAR   | 30  | FRACASSADO | FRACASSADO    |





|    |  |   |       |     |            |              |
|----|--|---|-------|-----|------------|--------------|
| 32 | FRACASSADO   | <p><b>LUVA ISOLANTE DE BORRACHA - APROVADA PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA CHOQUE ELÉTRICOS - DESCRIÇÃO:</b> Luva Isolante de Borracha Natural, Tipo I, Classe 03, comprimento de 356 mm, TENSÃO DE USO de <b>26.500 V</b>, fabricada conforme a NBR 10622/NBR 16295/ASTM D120. Numeração do 8 ao 12. ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO E LAUDO DO PRODUTO. PRODUTO COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA. VALIDADE DE FÁBRICA DE NO MÍNIMO 02 ANOS NO MOMENTO DA ENTREGA.</p> | PAR   | 06  | FRACASSADO | FRACASSADO   |
| 33 | FRACASSADO   | <p><b>LUVA PRA PROTEÇÃO CONTRA AGENTES MECÂNICOS TIPO MOTOSSERRISTA - APROVADA PARA PROTEÇÃO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES - DESCRIÇÃO:</b> Luva de segurança motosserrista confeccionada em vaqueta na palma e ponta dos dedos, poliéster no dorso e punho, elástico no dorso para ajustes. NUMERAÇÕES CONFORME PEDIDO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA; VALIDADE DE FÁBRICA DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 01 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA.</p>                           | PAR   | 60  | FRACASSADO | FRACASSADO   |
| 34 | FRACASSADO   | <p><b>LUVA TÉRMICA - PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS E CALOR DE CONTATO) - DESCRIÇÃO:</b> Luva de segurança, confeccionada em fibra de poliéster (nonteck) e grafatex em algodão e poliéster de 4 fios, mitene dois dedos punhos de 45 cm. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA.</p>   | PAR   | 25  | FRACASSADO | FRACASSADO   |
| 35 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA | <p><b>MACACÃO DE SEGURANÇA - APROVADO PARA PROTEÇÃO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE ORIGEM QUÍMICA - DESCRIÇÃO:</b> Macacão de segurança confeccionado em tecido SMS polipropileno anti-estático e altamente respirável com boa eficiência de filtração, fechamento em zíper com aba protetora,</p>  | UNID. | 250 | R\$ 29,60  | R\$ 7.400,00 |





|    |  |  |       |    |            |              |
|----|--|--|-------|----|------------|--------------|
|    |  | elástico na cintura e punhos, com capuz. NUMERAÇÕES CONFORME PEDIDO. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA E VALIDADE DE FÁBRICA DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 01 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA.   |       |    |            |              |
| 36 | FRACASSADO   | <b>MANGOTE DE BORRACHA ISOLANTE PARA TRABALHOS ELÉTRICOS CLASSE 2 20KV 17000V</b><br>- <u>DESCRIÇÃO:</u> As mangas isolantes de borracha produzidas especialmente como isolante elétrico para os trabalhadores do setor elétrico, visando à proteção dos braços e antebraço. As mangas são fabricadas com composto elastomérico de alta qualidade e atendem à Norma ASTM D1051/ NBR 10623. Possuem alças e botões e são comercializadas nos tamanhos médio e grande. | PAR   | 08 | FRACASSADO | FRACASSADO   |
| 37 | CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA | <b>MÁSCARA DE SOLDA - APROVADA PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES</b><br>- <u>DESCRIÇÃO:</u> Máscara de solda carcaça em celeron, com carneira de polietileno com regulagem de tamanho por meio de catraca, visor articulado, usado com lentes retangulares de 51x108 mm. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA; VALIDADE DE FÁBRICA DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 01 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA.    | UNID. | 15 | R\$ 22,21  | R\$ 333,15   |
| 38 | CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA | <b>MÁSCARA DE SOLDA TIPO ESCUDO - APROVADO PARA PROTEÇÃO DOS OLHOS DO USUÁRIO CONTRA IMPACTOS DE PARTÍCULAS VOLANTES E CONTRA SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES</b><br>- <u>DESCRIÇÃO:</u> Escudo de solda carcaça e punho em Celeron, usado com lentes retangulares 51x108 mm. CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA E VALIDADE DE FÁBRICA DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 01 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA.   | UNID. | 15 | R\$ 104,34 | R\$ 1.565,10 |





|    |  |   |       |    |            |            |
|----|--|---|-------|----|------------|------------|
| 39 | FRACASSADO   | <p><b>MÁSCARA FACIAL PANORÂMICA COM DOIS FILTROS DE GASES E VAPORES - DESCRIÇÃO:</b> Respirador destinado a purificação do ar composto de uma peça facial confeccionada em termoplástico atóxico, dois conectores para fixação de dois elementos filtrantes químico classe 1, uma mascarilha interna, uma válvula de exalação, duas válvulas de inalação e cinco pontos de fixação com tirantes elásticos. O visor é de policarbonato incolor protegida por película. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA E VALIDADE DE NO MÍNIMO 01 ANO NO MOMENTO DA ENTREGA.</p> | UNID. | 15 | FRACASSADO | FRACASSADO |
| 40 | CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA                               | <p><b>PEDESTAL PARA SINALIZAÇÃO ZEBRADO AMARELO E PRETO - DESCRIÇÃO:</b> Confeccionado em três partes; base de polipropileno, tubo em pvc e tampa injetada em poliacetal. Possui dois ganchos opostos do mesmo material da tampa, podendo ser utilizado para encaixe de corrente. Resistente a intempéries e proteção contra raios uv. Dimensões: altura total do pedestal de 95 cm, diametro do tubo de 5 cm, diametro da base de 21,8 cm, com aproximadamente 3,7 kg.</p>   | UNID. | 30 | R\$ 22,50  | R\$ 675,00 |
| 41 | GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E MATERIASI ESPORTIVOS LTDA CNPJ: 03.449.844/0001-02 | <p><b>PLACA SIMBOLOGIA PARA TRANSPORTE DE CARGAS -</b> Placa para identificação de veículos transportador de cargas perigosas, tendo como objetivo alertar para os riscos existentes, dimensões: 30 x 30 cm, espessura 2 mm, em PVC.</p>  | UNID. | 60 | R\$ 13,80  | R\$ 828,00 |
| 42 | CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA                               | <p><b>PLACA NUMEROLÓGICA ONU PARA TRANSPORTE -</b> Placa para identificação de veículos transportador de cargas perigosas, tendo como objetivo alertar para os riscos existentes, dimensões: 30 x 40 cm, espessura 2 mm, em PVC. (NUMEROLOGIA CONFORME PEDIDO).</p>   | UNID. | 60 | R\$ 10,80  | R\$ 648,00 |





|    |            |   |       |    |            |            |
|----|------------|---|-------|----|------------|------------|
| 43 | FRACASSADO | <p><b>PROTECTOR AUDITIVO TIPO CONCHA - APROVADO PARA PROTEÇÃO DO SISTEMA AUDITIVO DO USUÁRIO CONTRA NÍVEIS DE PRESSÃO SONORA SUPERIORES AO ESTABELECIDO NA NR 15, ANEXOS I E II -</b><br/> <b>DESCRIÇÃO:</b> Protetor auditivo para uso com capacete. Constituído por dois abafadores, apresentando almofadas de vedação e espuma no seu interior. Possui duas hastes móveis em plástico rígido que se encaixam em fendas nas laterais do Capacete. Atenuação de 15 dB (NRRsf) - CERTIFICADO DE APROVAÇÃO - CA; VALIDADE DE FÁBRICA DO PRODUTO DE NO MÍNIMO 02 ANOS NO MOMENTO DA ENTREGA.</p>  | UNID. | 50 | FRACASSADO | FRACASSADO |
| 44 | FRACASSADO | <p><b>PROTECTOR PARA CINTA DE ELEVÇÃO 150 mm X 500 mm-</b><br/> <b>DESCRIÇÃO:</b> Confeccionado em poliéster, utilizada para proteção de cintas de elevação dos danos causados por abrasão ou cortes, prolongando sua vida útil.</p>  | UNID. | 30 | FRACASSADO | FRACASSADO |
| 45 | FRACASSADO | <p><b>RÁDIO DE COMUNICAÇÃO:</b> Kit 4 Rádios Comunicadores, com alcance de até 12km em campo aberto e no mínimo de 4km em ambientes fechados. Claro e sem interferências, possui uma lanterna integrada para lugares escuros. Ideal para empresas de todos os tipos, desde transportadoras, segurança e diversos outros tipos de empresas e negócios. Linha: Walk Talk; Modelo: BF-777s; Frequência: 400-470 MHz; Tensão: 3.7V; Carregador da bateria: 110/220V (Bivolt); Alcance: (campo fechado 1 a 4km) (campo aberto 4 a 12km); Duração Bateria: Cerca de 10 horas; Tipo de carregador: Tomada Padrão Brasileiro; Cor: Preto; Escopo: 200m; Quantidade de canais: 16; Capacidade da bateria: 1500 mAh. O que vem na caixa: 04x Rádios Baofeng 777s; 04x Baterias; 04x Base Carregadora; 04x Antenas; 04x Alças de segurança para Pulso; 04x Clipes de cinto; 04x Fones de ouvido 04X Manual. CERTIFICADO DA ANATEL.</p> | CONJ. | 04 | FRACASSADO | FRACASSADO |
| 46 | FRACASSADO | <p><b>SINALIZADOR COM BIP SONORO:</b> base preta, cúpula vermelha, cúpula âmbar 128 leds em cada cúpula, alta durabilidade (até 50.000 horas), baixo consumo, bivolt:</p>   | UNID. | 15 | FRACASSADO | FRACASSADO |





|    |  |  |       |    |            |              |
|----|--|--|-------|----|------------|--------------|
|    |  | 110V/220V automático;<br>medidas: cada lente: 12cm de altura,<br>comprimento total : 42 cm, altura total: 16<br>cm. Não emite uv ou iv (livre de<br>calor/radiação infravermelho e<br>ultravioleta), resistente a água (IP65),<br>ângulo de abertura 360°. Materiais: base<br>em ABS e lente em policarbonato.   |       |    |            |              |
| 47 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA | <b>SINALIZADOR DE LED</b> - Lente<br>bidirecional confeccionada em poliestireno<br>e base em aço com parafuso para fixação,<br>possui alça para transporte, iluminação com<br>6 LEDS de alto brilho, bateria de NI - MH<br>(níquel-hidreto metálico) inclusa na<br>sinalização, carregamento através de placa<br>fotovoltaica, função piscante e a prova<br>d'água. Indicado para uso diurno e noturno,<br>para sinalização, desvios, obras,<br>fiscalização e indicações visuais. Altura do<br>sinalizador: 31cm , circunferência da lente:<br>18,5cm, espessura da lente: 4,8cm,<br>altura do encaixe: 5,1cm, largura do<br>encaixe: 5,8cm,<br>profundidade do encaixe: 3,4cm.   | UNID. | 30 | R\$ 126,57 | R\$ 3.797,10 |
| 48 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA | <b>SINALIZADOR LUMINOSO 12 LEDS:</b><br>sinalizador luminoso utilizado para<br>sinalização em vias, rodovias e obras<br>oferecendo iluminação autônoma para<br>trânsito onde a fluxo intenso de pedestres<br>e veículos, conta com uma iluminação<br>unidirecional 180° com lente produzida em<br>policarbonato na cor amarela com sistema<br>óptico especial, resistente a impactos e<br>intempéries. Conta com sistema de<br>fotocélula de acionamento automático ao<br>anoitecer ou em ambientes com baixa<br>iluminação. Alimentação duas pilhas d 1,5<br>v. Especificações: autonomia >2000 horas<br>(pilha alcalina), visibilidade >800 metros no<br>escuro, fotocélula (on/off automático),<br>corpo de abs de alta resistência, lente de<br>poliestiren,o película de alta refletividade,<br>botão pisca/desliga - pisca 65/minuto, a<br>prova d'água, trabalha em dia chuvoso,<br>dimensões: cabo de 130 mm de<br>comprimento e diâmetro de 40 mm. Altura<br>total de 264 mm, diâmetro do sinalizador<br>de 110 mm. <u>PARA ENCAIXAR EM CONES E<br/>BARREIRAS DE SINALIZAÇÃO.</u> | UNID. | 20 | R\$ 118,87 | R\$ 2.377,40 |





|    |  |   |       |     |            |               |
|----|--|---|-------|-----|------------|---------------|
| 49 | FRACASSADO   | <p><b>TALABARTE DE POSICIONAMENTO AJUSTÁVEL - DESCRIÇÃO:</b> O Talabarte de Segurança é costurado em fio de nylon 6.6 (alta tenacidade) com dupla trava de segurança automática e um gancho (classe T), além de uma dupla trava com segurança em rosca acompanhado de um gancho (classe B), estando equipado com um regulador que permite a aproximação ou o afastamento do profissional até o ponto de trabalho. Comprimento: 1,80 Metros Corda: 14 mm Material da corda: Poliéster Gancho: Classe T com 22 mm de Abertura Mosquetão: Classe B com 22 mm de abertura. <b>SELO DE SEGURANÇA DO INMETRO.</b></p> | UNID. | 10  | FRACASSADO | FRACASSADO    |
| 50 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA | <p><b>TELA TAPUME LARANJA TIPO CERQUITE 1,20 M X 50 M:</b> fabricada em polietileno na cor laranja, com 1,20 m de altura e rolo com 50 m de comprimento. Com proteção uv e malha retangular. Resistente ao vento e altas temperaturas. Indicada para sinalização de obras, construções, guarda corpos e delimitação em geral. Malha da tela tapume: 100 x 40 mm. Carga de ruptura transversal da tela tapume: 8,36 KN/m. Carga de ruptura longitudinal da tela tapume: 1,47 KN/m.</p>   | ROLO  | 250 | R\$ 69,83  | R\$ 17.457,50 |
| 51 | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA | <p><b>TELA TIPO GUARDA-CORPO LARANJA E BRANCA 1,20 M X 50 M:</b> fabricada em polietileno extremamente resistente na cor laranja com listras brancas. Rolo de 50 m de comprimento e 1,20 m de altura. Utilizada para diversas aplicações como: sinalização de áreas de risco, delimitação de áreas, na construção civil, na proteção contra queda de objetos e pessoas, entre outras. De fácil instalação e ótima visualização a grandes distâncias, tanto para áreas internas como externas.</p>   | ROLO  | 100 | R\$ 135,84 | R\$ 13.584,00 |
| 52 | FRACASSADO   | <p><b>TELA MOSQUETEIRO 1,50 M X 50 M -</b> confeccionada com fios de composição mista em polipropileno e polietileno. Resistente a impactos, intemperies, rasgos e tração. Proteção raios uv, resistencia a</p>   | ROLO  | 40  | FRACASSADO | FRACASSADO    |



*[Handwritten signature]*



|  |  |   |       |    |            |            |
|--|--|---|-------|----|------------|------------|
|  |  | oxidação. Malha 19/18 fpp, gramatura 45 g/m <sup>2</sup> .  |       |    |            |            |
| 53   | FRACASSADO   | <b>VARA DE MANOBRA ELÉTRICA ALTA TENSÃO - DESCRIÇÃO:</b> Vara de Manobra Seccionável em Fibra de Vidro diâmetro 38 mm para uso em Alta Tensão, reforçadas com resina epóxi, acopladas entre si através de encaixes com travamento de pino de engate e anel de proteção Carga de até 50 kV, de acordo com as normas NBR 14540, ASTM F711, IEC60832 e NR10. Conjunto com 5 elementos: Fabricada em fibra de vidro preenchida com poliuretano, o conjunto é composto por 5 elementos, sendo: 1 elemento punho e 3 elementos intermediários com Ø38mm e 1 elemento superior com Ø32mm. Comprimento útil total: 6450 mm. | UND.  | 05 | FRACASSADO | FRACASSADO |
| 54   | CONSTRUFER<br>MAQUINAS<br>CONSTRUÇÕES<br>FERRAMENTAS E<br>EPI'S LTDA | <b>VESTIMENTA TIPO AVENTAL - PROTEÇÃO DO TRONCO DO USUÁRIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA - DESCRIÇÃO:</b> Avental de segurança confeccionado em PVC com forro de poliéster, com tiras soldadas eletronicamente, sendo uma no pescoço e duas na cintura com fivela plástica, acabamento nas laterais por solda eletrônica. Tamanhos: 1,00m x 0,70m; 1,20m x 0,70m e 1,40m x 0,70m.   | UNID. | 60 | R\$ 12,60  | R\$ 756,00 |
| <b>VALOR TOTAL DOS ITENS: 387.221,45 ( TREZENTOS E OITENTA E SETE MIL DUZENTOS E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS ).</b> |  |   |       |    |            |            |

**AFIXE-SE  
PUBLIQUE-SE.**

Rondonópolis-MT 15 de maio de 2025.

  
**RAFAEL YAMASSAKI MOTA**  
Pregoeiro

